



"n1"	Beckenbreite
1	bis 2m
2	bis 4m
3	bis 6m

"n2" = $\frac{\text{Beckenbreite} - 10\text{mm}}{125}$

Geht die Teilung nicht glatt auf, muß die letzte Leiste entsprechend gekürzt werden.

Pos.	Menge	ME	Benennung	Zeichn.-Nr.	Norm	Bemerkung
15	"n2"	Stck	Vierkantrohr 25x25x2		EN AW-5005	
14	"n2"x4	Stck	Blindniet	5x12		1-4301
13	2	Stck	Sechskantschrauben	DIN EN 24017 -M6x16		1-4301
12	"n1"x4	Stck	Dübel	U 8		
11	4	Stck	Dübel	U 10		
10	"n1"x4	Stck	Sechskantholtschrauben	DIN 571 - 6x50		1-4301
9	4	Stck	Sechskantholtschrauben	DIN 571 - 8x50		1-4301
8	2x"n1"	Stck	U-Profil	84-A106 ..		
7	"n1"	Stck	Winkelprofil Abdeckrost	84-A104 ..		
6	"n1"	Stck	Profilträger	84-A102 ..		
5	1	Stck	Auflegewinkel Abdeckrost	84-A104 ..		
4	1	Stck	Sturzbalken Auflage links	84-A105 ..		
3	1	Stck	Sturzbalken Auflage rechts	84-A105 ..		
2	1	Stck	Sturzbalken 100x40x3			1-4301
1	"n2"	Stck	Kunststoff-Profil	115x30		weiß

Sunmi-Stricker
 GmbH & Co. KG
 Postfach 3260
 D-48018 Münster
 Tel. 0251/3288-0

Diese Zeichnung darf nur in CAD-Systemen geändert werden

Maßstab: 1:10
 Gewicht:
 Werkstoff:
 Benennung: **Abdeckrost mit Winkelauflage (Beckenbreite bis 4.0m)**

Maße ohne Toleranzang. nach: DIN ISO 2768-1 m
 Zch. Nr. **82-A001A**
 Ers. für: 83-0242A
 Ers. durch:

And. Index	Anzahl	Datum	Name	Urspr.