



Beckenbreite	Anzahl "n" der Bügel (Pos.5)	Anzahl "m" der oberen Profilträger (Pos.7)	Anzahl der seitlichen Profilträger (Pos.8)
bis 2,0m	3	3	6
bis 3,0m	4	4	8
bis 4,0m	5	5	10
bis 5,0m	6	6	12
bis 6,0m	7	7	14

$$*X* = \frac{L}{(n-1)}$$

$$*Y* = \frac{L-200}{(m-1)}$$

12	3	Stück	Vierkantrohr 25x25x2		EN AW-5005	
11	2	Stück	Mutter M6	DIN EN 24032	1.4301	
10	2	Stück	Senkschraube H6x30	DIN ISO 2009	1.4301	
9	14	Stück	Kunststoffprofil 115x30			
8	2	Stück	Seitlicher Profilträger	84-S110..		
7	n	Stück	Oberer Profilträger	83-S113..		
6	2	Stück	Blindniete A5x12	DIN 7337	1.4301	
5	n	Stück	Bügel	82-S107..		
4	2	Stück	Vierkantrohr 100x10x3	82-S112..		
3	24	Stück	Sechskantschraube H6x20	DIN EN 24017	1.4301	
2	4	Stück	Bügelverschraubung	84-S111..		
1	2	Stück	Gegentlager	83-S002..		
Pos.	Menge	ME	Benennung	Zeichn.-Nr.	Norm	Bemerkung
			Stricker	Maßstab: 1:2	Gewicht:	
			Stricker & Co. KG Postfach 31640 D-48181 Münster Tel. 0251/3288-0	Sitzbank S240B (Verkleidung S240V Beckenbreite > 4,0m)		
			1 07.02.01 Th	81-S004B		
			Respr. 13.03.00 Lfhr	Zch.Nr.		
			Notiz	Ers. durch		
			Notiz ohne Toleranzang. nach: DIN ISO 2768-1 s	Ers. für:		
			And. Index/Anzahl	Ers. durch		