



Beckenbreite	Anzahl "n" der Bügel (Pos.8)	Anzahl "m" der oberen Profilträger (Pos.10)	Anzahl der seitlichen Profilträger
bis 2.0m	3	2	4
bis 3.0m	4	3	6
bis 4.0m	5	4	8

$$*X* = \frac{L}{(n-1)}$$

$$*Y* = \frac{L-200}{(m-1)}$$

Pos.	Menge	ME	Benennung	Norm	1:4301
13	20x	Stück	Blindtute A5x12	DIN 7337	1.4301
12	10	Stück	Kunststoffprofil 115x30		
11	2x	Stück	Seitlicher Profilträger	84-S110..	
10	n	Stück	Oberer Profilträger	83-S109..	
9	8x	Stück	Blindtute A5x16	DIN 7337	1.4301
8	n	Stück	Bügel	82-S108..	
7	8x	Stück	Mutter M6	DIN EN 24032	1.4301
6	8x	Stück	Senkschraube M6x16	DIN ISO 2009	1.4301
5	2	Stück	Winkelprofil	84-S103..	
4	8+2x	Stück	Mutter M8	DIN EN 24032	1.4301
3	8	Stück	Sechskantschraube M8x20	DIN EN 24017	1.4301
2	4	Stück	Winkel	84-S108..	
1	2	Stück	Gegenlager	83-S001..	

Pos.	Menge	ME	Benennung	Norm	1:2	Gewicht
<p>Stricker Grabit & Co. KG Postfach 3240 D-48018 Münster Tel. 0251/3288-0</p>						
			Diese Zeichnung ist nur zu nachweislich überlassen (Bsp. 1)		Verleiher:	
			Datum:		Benennung:	
			Name:		Zeichn.-Nr.:	
			Maße ohne Toleranzangabe nach: DIN ISO 2768-1 s		Ich-Nr.:	
And. Indexkennz. Datum Name Urt.			Ers. für:		Ers. durch:	

Verkleidung S240V
(bis 4.0m Beckenbreite)
81-S003A